



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 11 /08 /2020  
Αριθ. Πρωτ. ΔΑ5Α/103/15



Εθνικός  
Οργανισμός  
Παροχής  
Υπηρεσιών  
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
για προμήθεια και τοποθέτηση υαλωτού διαφράγματος προστασίας για το  
γκισέ του θυρωρείου του κτιρίου επί της οδού Απ. Παύλου 12 στο  
Μαρούσι.**

Η Δ/ση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την προμήθεια και τοποθέτηση υαλωτού διαφράγματος προστασίας για το γκισέ του θυρωρείου του κτιρίου επί της οδού Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι, για την προστασία των υπαλλήλων από τον COVID-19.

Οι ως άνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/2016) και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ**

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση υαλωτού διαφράγματος προστασίας του προσωπικού στο κτίριο επί της Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι και συγκεκριμένα πάνω στο υπάρχον μαρμάρινο θυρωρείο του ισογείου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εν λόγω εργασίες ανέρχεται σε #1.250,00 €# πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά .

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας:

**Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.**

**Πληρωμή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)**

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής καλής εκτέλεσης εργασιών και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται για συμβάσεις άνω των €2.500 που υπάγονται στο Ν. 4412/16 **α)** με τις νόμιμες κρατήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 ήτοι 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επ' αυτού 3% χαρτοσήμου και επ' αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου), **β)** με τις νόμιμες κρατήσεις του αρθρ. 350 παρ. 3 του ν.4412/2016, ήτοι 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (επ' αυτού 3% χαρτοσήμου και επ' αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου).

Με τις διατάξεις του άρθρου 64, του Ν 4172-2013, στον ανάδοχο επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών.

Κατόπιν τούτου καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [d3.t1@eopyy.gov.gr](mailto:d3.t1@eopyy.gov.gr) ή με fax στο 2108110985 έως 27/08/2020.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας μέσω fax ή email.

Για διευκρινήσεις σχετικά με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 210-8110988-987 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο [d3.t5@eopyy.gov.gr](mailto:d3.t5@eopyy.gov.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

α/α  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Σταματίνα Σταματογιάννη

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΑΛΩΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση υαλωτού διαφράγματος προστασίας του προσωπικού, στο κτίριο επί της Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι και συγκεκριμένα πάνω στο υπάρχον μαρμάρινο θυρωρείο του ισογείου.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν όπως προβλέπεται στα επισυναπτόμενα σχέδια, σύμφωνα με τις περιγραφές που ακολουθούν, τις σχετικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Το υαλωτό διάφραγμα θα παραδοθεί έτοιμο προς χρήση, ακόμα και αν κάποια εργασία δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται παρακάτω και αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

Τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία του κτιρίου (κολόνες, τοιχία, κ.λ.π.) αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς για τη χάραξη των χώρων και είναι δυνατή μικρή απόκλιση από τις αναγραφόμενες διαστάσεις των σχεδίων.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η συνολική κατασκευή του χώρου να εξασφαλίζει την άνετη και ασφαλή λειτουργία του.

Οι προμετρήσεις είναι ενδεικτικές.

Προ της συντάξεως προσφοράς οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν επισκεφτεί τον χώρο, προκειμένου να κάνουν τη δική τους επιμέτρηση και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικείμενου, της τεχνικής μελέτης, των ιδιομορφιών του κτιρίου, των σχεδίων και των συνθηκών εργασίας για την κατασκευή.

Ο συμμετέχων με την κατάθεση της προσφοράς νοείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής και επιβεβαιώνει ότι δεν θα προκύψουν απρόβλεπτα τα οποία δεν περιγράφονται.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν παραλείψεις αναφοράς στοιχείων και άλλων πληροφοριών.

**Υαλωτό διάφραγμα προστασίας του προσωπικού**, το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω στο επίπεδο συναλλαγής με ανοξείδωτα στηρίγματα, βιδωτά πάνω στο μάρμαρο. Τα υαλόφρακτα θα στηρίζονται επιπλέον με γυάλινες αντηρίδες, οι οποίες θα είναι κατάλληλα στερεωμένες με αντίστοιχους συνδέσμους απευθείας πάνω στο μάρμαρο. Οι στηρίξεις στα μάρμαρα θα γίνουν μετά προσοχής, προκειμένου να μην προκληθούν φθορές.

Θα έχει ύψος 80εκ. για τα διάφορα τμήματα και θα τοποθετηθεί πάνω από την τελική στάθμη της επιφάνειας συνεργασίας του πάγκου (ύψος 1,10 μ.) και σε όλο το μήκος του.

Το κρύσταλλο του διαφράγματος θα είναι για τα διάφορα τμήματα άθραυστο (SECURIT) 10 χλστ.

Σε κάθε θέση εργασίας θα αντιστοιχεί ένα μονοκόμματο κρύσταλλο με τις θυρίδες επικοινωνίας, διαμορφωμένες στις κατάλληλες θέσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω και σύμφωνα με τα σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας:

Θα έχει τρεις (3) θυρίδες επικοινωνίας στο κάτω μέρος διαστάσεων 40εκ μήκος, 15εκ ύψος, καθώς και τρεις (3) οπές επικοινωνίας διαμέτρου ανοίγματος 10εκ, σε ύψος 1,40μ αξονικά από το δάπεδο στις κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών. Οι οπές επικοινωνίας θα επικαλύπτονται από την πλευρά του κοινού με ίδιο κρύσταλλο κυκλικής διατομής διαμέτρου 15εκ, τοποθετημένο με τρεις ανοξείδωτους αποστατήρες πάνω στο υαλόφρακτο σε απόσταση 3εκ. από την οπή επικοινωνίας.

Τα κρύσταλλα θα έχουν τροχισμένες όλες τις ακμές τους.