

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ & ΔΑΠΕΔΩΝ**

Όλες οι εργασίες θα γίνουν όπως προβλέπεται στα επισυναπτόμενα σχέδια, σύμφωνα με τις περιγραφές που ακολουθούν, τις σχετικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία του κτιρίου (κολόνες, τοιχία, κ.λ.π.) αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς για τη χάραξη των χώρων και είναι δυνατή μικρή απόκλιση από τις αναγραφόμενες διαστάσεις των σχεδίων.

Η τοποθέτηση πλακιδίων θα γίνει στα σημεία που φαίνονται στα σχέδια κατόψεων και ειδικότερα: στους χώρους WC & WC ΑμΕΑ του ισογείου καθώς και του υπογείου θα γίνουν επενδύσεις τοίχων και επιστρώσεις δαπέδων.

στο χώρο του υπογείου θα γίνει επιστρωση με πλακάκια δαπέδου σε όλη τη επιφάνεια του.

Οι διαστάσεις δεν είναι απόλυτα δεσμευτικές και μπορεί να έχουν μια μικρή απόκλιση από την πραγματικότητα.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται παρακάτω και αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

Οι χώροι θα παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση, ακόμα και αν κάποια εργασία δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η συνολική κατασκευή του χώρου να εξασφαλίζει την άνετη και ασφαλή λειτουργία του.

Η προμέτρηση είναι ενδεικτική. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει επισκεφτεί το χώρο προτού δώσει την προσφορά του και να καταθέσει τυχόν παρατηρήσεις εκ των προτέρων. Σε αντίθετη περίπτωση αποδέχεται τις εντολές της επίβλεψης σε θέματα που ενδεχομένως να μην είχαν προβλεφθεί.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν παραλείψεις αναφοράς στοιχείων και άλλων πληροφοριών.

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων WC ισογείου & υπογείου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικών κλπ), και οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τυχόν απαιτούμενων ικριωμάτων, η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση σε μεταφορικό μέσο καθώς και η απομάκρυνση αυτών.

Εκτιμώμενη επιφάνεια: 28,00μ².

Τιμή κατ' αποκοπήν.

Αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου υπογείου & WC υπογείου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή.

Αποξήλωση κεραμικών πλακιδίων που έχουν απομείνει στην επιφάνεια του υπογείου με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή. Συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης προς φόρτωση σε μεταφορικό μέσο, καθώς και την απομάκρυνση αυτών.

Εκτιμώμενη επιφάνεια: 69,00μ².

Τιμή κατ' αποκοπήν.

Επενδύσεις τοίχων WC με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, (ενδεικτική διάσταση 20X20 ή 25X40)

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", διαστάσεων, χρώματος και σχεδίου, επιλογής της Υπηρεσίας.

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1mm, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Εκτιμώμενη επιφάνεια: 68,50μ².

Τιμή κατ' αποκοπήν.

Επιστρώσεις δαπέδων WC ισογείου και υπογείου με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, (ενδεικτική διάσταση 30X30 έως 40X40)

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας.

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Εκτιμώμενη επιφάνεια: 15,70μ².

Τιμή κατ' αποκοπήν.

Επιστρώσεις δαπέδων Υπογείου με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, (ενδεικτική διάσταση 40X40 έως 60X60)

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας.

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Εκτιμώμενη επιφάνεια: 115,00μ².

Τιμή κατ' αποκοπήν.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Τοποθέτηση περιθωρίων (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 1^{ης} ποιότητας, έγχρωμα, σε αντιστοιχία με τα πλακίδια που θα τοποθετηθούν στο δάπεδο του υπογείου, με αρμούς 1 έως

2 mm, που θα στερεωθούν με κόλλα πλακιδίων, καθώς και η πλήρωση των αρμών με ειδικό υλικό πλήρωσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Εκτιμώμενη επιφάνεια: 72,00μ.

Τιμή κατ' αποκοπήν.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ

ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ