



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WEB SERVICE ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ/ΕΞΙΤΗΡΙΩΝ ΕΟΠΥΥ

Ημ/νία Δημιουργίας:	13/06/2014
Έκδοση:	2.0

Έλεγχος Εγγράφου

Αρχείο Μεταβολών

Ημ/νία	Συγγραφέας	Έκδοση	Αναφορά Μεταβολής
15/10/2013		1.0	Κανένα προηγούμενο έγγραφο
13/06/2014		2.0	

Διανομή

Αρ. Αντιγρ.	Όνομα	Θέση
1		ΕΟΠΥΥ
2		
3		

Περιεχόμενα

Έλεγχος Εγγράφου	ii
Αρχείο Μεταβολών	ii
Διανομή.....	ii
Εισαγωγή	4
Web Service Αναγγελίας Εισιτηρίων/Εξιτηρίων	6
Τεχνικές Προδιαγραφές Web Service:	7
Ορισμός Web Service Παραγωγής	12
Ορισμός Web Service Δοκιμών Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
Ενδεικτική υλοποίηση των μεθόδων του web service	18

Εισαγωγή

Το κείμενο αυτό αποτυπώνει τις τεχνικές προδιαγραφές των Web Service που υποστηρίζουν την δυνατότητα εκτέλεσης/ακύρωσης/ανάκτησης μιάς αναγγελίας.

Το κείμενο αποτελείται από τις εξής ενότητες:

1. Τεχνικές Προδιαγραφές Web Service

Αποτυπώνει την δομή των στοιχείων των παραμέτρων εισόδου και των δεδομένων που επιστρέφονται μέσω αυτού.

2. Web Service Definition

Παρατίθεται ο τεχνικός ορισμός WSDL της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ

3. Περιγραφή του Security που χρησιμοποιείται κατά την κλήση των Web Services για την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων.

4. Χρήσιμες Πληροφορίες

- Ως Κωδικός και Συνθηματικό Χρήστη στην κλήση του Web Service χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του αιτήματός σας στην εφαρμογή για Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Διασύνδεση με eΔΑΠΥ.
- Για την επιτυχή κλήση του Web Service θα πρέπει η ώρα του client να είναι συγχρονισμένη σε πραγματική NTP ώρα.
- Προκειμένου να μπορούν να κληθούν οι μέθοδοι του Web Service για την Διεκπεραίωση των διαδικασιών εισιτηρίων, διακομιδών και εξιτηρίων θα πρέπει να έχουν οριστεί και οριστικοποιηθεί μονάδες και κλίνες ανα μονάδα μιας εγκατάστασης καθώς και να έχουν αποκτηθεί περιοχές αρίθμησης για κάθε μια από τις προαναφερόμενες διαδικασίες.
- Το Web Service διατίθεται σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα, περιβάλλον δοκιμών και παραγωγικό περιβάλλον. Στο περιβάλλον δοκιμών δεν επιτρέπεται η ενημέρωση της βάσης δεδομένων για τις συναλλαγές που.

Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο παραγωγικό περιβάλλον μέσω της εφαρμογής για την διάθεση κωδικών πρόσβασης γνωστοποιείται η ετοιμότητα του Παρόχου για χρήση του παραγωγικού περιβάλλοντος.

Τεχνικές Προδιαγραφές Web Service:

Περιγράφονται οι έξι μέθοδοι του Web-Service αποτυπώνοντας την δομή των στοιχείων των παραμέτρων εισόδου και των δεδομένων που επιστρέφονται μέσω αυτών με αναφορά στον τύπο, το μέγεθος, την υποχρεωτικότητα και το εύρος τιμών των πεδίων.

ΟΝΟΜΑ ΜΕΘΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			
saveAdmissionHL7	Αποθηκεύει τα στοιχεία ενός εισιτηρίου			
IN				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ(MAX)	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
		ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ Σε μορφή HL7. Σ.Σ. Αν το μονό \ δεν γίνεται αποδεκτό , πρέπει να τεθεί με \\ (προσθήκη escape character)		
String hl7ADT	πληροφορίες Εισιτηρίου			ΝΑΙ
OUT				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
isExecOk	ΜΗΝΥΜΑ ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ή ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ	ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ σε μορφή ACK HL7		

ΟΝΟΜΑ ΜΕΘΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
cancelAdmissionHL7	Ακυρώνει τα στοιχεία ενός εισιτηρίου

IN				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ(MAX)	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
String hl7ADT	πληροφορίες ακύρωσης εσιτηρίου	ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ Σε μορφή HL7. Σ.Σ. Αν το μονό \ δεν γίνεται αποδεκτό , πρέπει να τεθεί με \\ (προσθήκη escape character))		NAI

OUT				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
isExecOk	ΜΗΝΥΜΑ ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ή ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ σε μορφή ACK HL7	2000	

ΟΝΟΜΑ ΜΕΘΟΔΟΥ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
saveTransferHL7		Διεκπεραιώνει μια Διακομιδή		
IN				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ(MAX)	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
String hl7ADT	πληροφορίες διεκπεραίωσης διακομιδής	ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ Σε μορφή HL7. Σ.Σ. Αν το μονό \ δεν γίνεται αποδεκτό , πρέπει να τεθεί με \\ (προσθήκη escape character)		NAI

		)		
--	--	---	--	--

OUT				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
isExecOk	ΜΗΝΥΜΑ ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ή ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ	ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ σε μορφή ACK HL7		

ΟΝΟΜΑ ΜΕΘΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			
cancelTransferHL7	Ακυρώνει μια Διακομιδή			
IN				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ(MAX)	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
String hl7ADT	πληροφορίες διεκπεραίωσης ακύρωσης Διακομιδής	ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ Σε μορφή HL7. Σ.Σ. Αν το μονό \ δεν γίνεται αποδεκτό , πρέπει να τεθεί με \\ (προσθήκη escape character)		ΝΑΙ

OUT				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
isExecOk	ΜΗΝΥΜΑ ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ή ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ	ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ σε μορφή ACK HL7		

ΟΝΟΜΑ ΜΕΘΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			
saveDischargeHL7	Δημιουργεί ένα Εξιτήριο			
IN				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ(MAX)	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
		ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ Σε μορφή HL7. Σ.Σ. Αν το μονό \ δεν γίνεται αποδεκτό , πρέπει να τεθεί με \\ (προσθήκη escape character)		
String hl7ADT	Πληροφορίες εξιτηρίου			ΝΑΙ

OUT				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
isExecOk	ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ή ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ	ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ σε μορφή ACK HL7		

ΟΝΟΜΑ ΜΕΘΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			
cancelDischargeHL7	Ακυρώνει ένα Εξιτήριο			
IN				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ(MAX)	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
String hl7ADT	Πληροφορίες ακύρωσης εξιτηρίου	ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ Σε μορφή HL7. Σ.Σ. Αν το μονό \ δεν γίνεται αποδεκτό , πρέπει να τεθεί με \\ (προσθήκη escape character)		ΝΑΙ

OUT				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
isExecOk	ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ή ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ	ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ σε μορφή ACK HL7		

Ορισμός Web Service Παραγωγής

Παρατίθεται ο τεχνικός ορισμός WSDL της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Αναγγελία Εισιτηρίων / Εξιτηρίων" (https://eservices.eopyy.gov.gr/hospitalisationWSS_UGn_EU-hospitalisationWSS_UGn_EU-context-root/MainWSClassPort?WSDL)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><!-- Published by JAX-WS RI at http://jax-ws.dev.java.net. RI's version is
xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap
<wsp:UsingPolicy wssutil:Required="true"/>
<wsp:Policy wssutil:Id="policy">
<ns1:SupportingTokens xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-securitypolicy/200512">
<wsp:Policy>
<ns1:UsernameToken ns1:IncludeToken="http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-securitypolicy/200512/IncludeTok
<wsp:Policy>
<ns1:WssUsernameToken10/>
</wsp:Policy>
</ns1:UsernameToken>
</wsp:Policy>
</ns1:SupportingTokens>
</wsp:Policy>
<types>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://bean.intracom.com/" schemaLocation="https://eservices.eopyy.gov.gr:443/hosp
</xsd:schema>
</types>
<message name="cancelTransferHI7">
<part name="parameters" element="tns:cancelTransferHI7"/>
</message>
<message name="cancelTransferHI7Response">
<part name="parameters" element="tns:cancelTransferHI7Response"/>
</message>
<message name="cancelDischargeHI7">
<part name="parameters" element="tns:cancelDischargeHI7"/>
</message>
<message name="cancelDischargeHI7Response">
<part name="parameters" element="tns:cancelDischargeHI7Response"/>
</message>
<message name="cancelAdmissionHI7">
<part name="parameters" element="tns:cancelAdmissionHI7"/>
</message>
<message name="cancelAdmissionHI7Response">
<part name="parameters" element="tns:cancelAdmissionHI7Response"/>
</message>
<message name="saveDischargeHI7">
<part name="parameters" element="tns:saveDischargeHI7"/>
</message>
```

```

<message name="saveDischargeHI7Response">
<part name="parameters" element="tns:saveDischargeHI7Response"/>
</message>
<message name="saveTransferHI7">
<part name="parameters" element="tns:saveTransferHI7"/>
</message>
<message name="saveTransferHI7Response">
<part name="parameters" element="tns:saveTransferHI7Response"/>
</message>
<message name="saveAdmissionHI7">
<part name="parameters" element="tns:saveAdmissionHI7"/>
</message>
<message name="saveAdmissionHI7Response">
<part name="parameters" element="tns:saveAdmissionHI7Response"/>
</message>
<portType name="MainWSCClass">
<operation name="cancelTransferHI7">
<input message="tns:cancelTransferHI7"/>
<output message="tns:cancelTransferHI7Response"/>
</operation>
<operation name="cancelDischargeHI7">
<input message="tns:cancelDischargeHI7"/>
<output message="tns:cancelDischargeHI7Response"/>
</operation>
<operation name="cancelAdmissionHI7">
<input message="tns:cancelAdmissionHI7"/>
<output message="tns:cancelAdmissionHI7Response"/>
</operation>
<operation name="saveDischargeHI7">
<input message="tns:saveDischargeHI7"/>
<output message="tns:saveDischargeHI7Response"/>
</operation>
<operation name="saveTransferHI7">
<input message="tns:saveTransferHI7"/>
<output message="tns:saveTransferHI7Response"/>
</operation>
<operation name="saveAdmissionHI7">
<input message="tns:saveAdmissionHI7"/>
<output message="tns:saveAdmissionHI7Response"/>
</operation>
</portType>
<binding name="MainWSCClassPortBinding" type="tns:MainWSCClass">
<wsp:PolicyReference URI="#policy"/>
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/>
<operation name="cancelTransferHI7">
<soap:operation soapAction=""/>

```

```
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
</operation>
<operation name="cancelDischargeHI7">
<soap:operation soapAction=""/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
</operation>
<operation name="cancelAdmissionHI7">
<soap:operation soapAction=""/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
</operation>
<operation name="saveDischargeHI7">
<soap:operation soapAction=""/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
</operation>
<operation name="saveTransferHI7">
<soap:operation soapAction=""/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
</operation>
<operation name="saveAdmissionHI7">
<soap:operation soapAction=""/>
<input>
```

```

<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
</operation>
</binding>
<service name="MainWClassService">
<port name="MainWClassPort" binding="tns:MainWClassPortBinding">
<soap:address location="https://eservices.eopyy.gov.gr:443/hospitalisationWSS_UGn_EU-hospitalisationWSS_UGn">
</port>
</service>
</definitions>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><!-- Published by JAX-WS RI at http://jax-ws.dev.java.net. RI's version is JAX-WS RI 2.2.6-b1 -->
xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
<wsp:UsingPolicy wssutil:Required="true"/>
<wsp:Policy wssutil:Id="policy">
<ns1:SupportingTokens xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-securitypolicy/200512">
<wsp:Policy>
<ns1:UsernameToken ns1:IncludeToken="http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-securitypolicy/200512/IncludeTokenOnly">
<wsp:Policy>
<ns1:WssUsernameToken10/>
</wsp:Policy>
</ns1:UsernameToken>
</wsp:Policy>
</ns1:SupportingTokens>
</wsp:Policy>
</types>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://bean.intracom.com/" schemaLocation="https://eservices.eopyy.gov.gr:443/hospitalisationWSS_UGn_EU-hospitalisationWSS_UGn.xsd"/>
</xsd:schema>
</types>
<message name="cancelTransferHI7">
<part name="parameters" element="tns:cancelTransferHI7"/>
</message>
<message name="cancelTransferHI7Response">
<part name="parameters" element="tns:cancelTransferHI7Response"/>
</message>
<message name="cancelDischargeHI7">
<part name="parameters" element="tns:cancelDischargeHI7"/>
</message>
<message name="cancelDischargeHI7Response">
<part name="parameters" element="tns:cancelDischargeHI7Response"/>
</message>
<message name="cancelAdmissionHI7">
<part name="parameters" element="tns:cancelAdmissionHI7"/>

```

```
</message>
<message name="cancelAdmissionHI7Response">
<part name="parameters" element="tns:cancelAdmissionHI7Response"/>
</message>
<message name="saveDischargeHI7">
<part name="parameters" element="tns:saveDischargeHI7"/>
</message>
<message name="saveDischargeHI7Response">
<part name="parameters" element="tns:saveDischargeHI7Response"/>
</message>
<message name="saveTransferHI7">
<part name="parameters" element="tns:saveTransferHI7"/>
</message>
<message name="saveTransferHI7Response">
<part name="parameters" element="tns:saveTransferHI7Response"/>
</message>
<message name="saveAdmissionHI7">
<part name="parameters" element="tns:saveAdmissionHI7"/>
</message>
<message name="saveAdmissionHI7Response">
<part name="parameters" element="tns:saveAdmissionHI7Response"/>
</message>
<portType name="MainWSClass">
<operation name="cancelTransferHI7">
<input message="tns:cancelTransferHI7"/>
<output message="tns:cancelTransferHI7Response"/>
</operation>
<operation name="cancelDischargeHI7">
<input message="tns:cancelDischargeHI7"/>
<output message="tns:cancelDischargeHI7Response"/>
</operation>
<operation name="cancelAdmissionHI7">
<input message="tns:cancelAdmissionHI7"/>
<output message="tns:cancelAdmissionHI7Response"/>
</operation>
<operation name="saveDischargeHI7">
<input message="tns:saveDischargeHI7"/>
<output message="tns:saveDischargeHI7Response"/>
</operation>
<operation name="saveTransferHI7">
<input message="tns:saveTransferHI7"/>
<output message="tns:saveTransferHI7Response"/>
</operation>
<operation name="saveAdmissionHI7">
<input message="tns:saveAdmissionHI7"/>
<output message="tns:saveAdmissionHI7Response"/>
</operation>
```



```
</operation>
</portType>
<binding name="MainWSCClassPortBinding" type="tns:MainWSCClass">
  <wsp:PolicyReference URI="#policy"/>
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/>
  <operation name="cancelTransferHI7">
    <soap:operation soapAction=""/>
    <input>
      <soap:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
```

Ενδεικτική υλοποίηση των μεθόδων του web service

Παρατίθεται έξι παραδείγματα χρήσης των μεθόδων του webservice που αντιστοιχούν στην δημιουργία εισιτηρίου, ακύρωση εισιτηρίου, διεκπεραίωση διακομιδής, ακύρωση διακομιδής, δημιουργία εξιτηρίου και ακύρωση εξιτηρίου.

Οι αριθμοί που αντιστοιχούν στα sequences για τις αντίστοιχες διαδικασίες πρέπει να προέρχονται από την δεσμευμένη περιοχή αριθμών της αντίστοιχης εγκατάστασης, για να υπάρχει συμβατότητα με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ.

Στο εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα μιας εγκατάστασης, τα εισιτήρια, εξιτήρια και διακομιδές μπορούν να αποθηκεύονται έχοντας σαν PK οτιδήποτε ικανοποιεί τον σχεδιασμό του τοπικού συστήματος.

1. Δημιουργία Εισιτηρίου

```
<saveAdmissionHl7 xmlns="http://bean.intracom.com/">
<arg0 xmlns="">
<hl7ADT>
MSH|^~\&|||||201310111122||ADT^A01^ADT_A01|2013000012111|P|2.6|||||||66645678
912345678945|^^^^^^^^^10000
EVN|A01|201310111122|||usertest1
PID|||0^^^^ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ~^^^^ΕΚΑΑ~1^^^^ΕΙΔΙΚΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ~^^^^ΛΗΞΗ~12^^^^ΦΟΡΕΑΣ||ΠΑΠΑΖΖΖΖΖΖ^uΙΚΟΛΑΟΣ|||||GR|^^^^^210^123456
7|^^^^^210^1234568|||||25076002101|||||||N
NK1|1|ΠΑΠΑΖΖΖΖΖΖ^ΝΙΚΟΛΑΟΣ|||||||1872025^^^^AMA~250760021
01^^^^AMKA
PV1||I|666|||24056201585|||||||2013000137222|||||||20131
0111122|||||A1234567
PV2|||||20131011|||||||N
DG1|1||075.3^^ICD-10|||A
</hl7ADT>
</arg0>
</saveAdmissionHl7>
```

2.Ακύρωση Εισιτηρίου

```
<cancelAdmissionHl7 xmlns="http://bean.intracom.com/">
<arg0 xmlns="">
<hl7ADT>
MSH|^~\&|||||201309251122||ADT^A11^ADT_A11|2013000012111|P|2.6|||||||01234567
89012345|^^^^^^^^^9811
EVN|A11|201309251122|||USERID1
PID
PV1||I|||||||2013000012166
</hl7ADT>
```

```
</arg0>
</cancelAdmissionH17>
```

>

3.Δημιουργία Διακομιδής

```
</saveTransfer>
<saveTransferH17 xmlns="http://bean.intracom.com/">
<arg0 xmlns="">
<hl7ADT>
MSH|^~\&|||||201309251122||ADT^A02^ADT_A02|2013000012111|P|2.6|||||||66645678
912345678945|^^^^^^^^^10000
EVN|A02|201309251122|||USERID1
PID
PV1||I|670|||666|||||||2013000137222|||||||201310121132|
||||2013000147020
</hl7ADT>
</arg0>
</saveTransferH17>
```

4.Ακύρωση Διακομιδής

```
<cancelTransferH17 xmlns="http://bean.intracom.com/">
<arg0 xmlns="">
<hl7ADT>
MSH|^~\&|||||201309251122||ADT^A12^ADT_A12|2013000012111|P|2.6|||||||01234567
89012345|^^^^^^^^^9811
EVN|A12|201309251122|||USERID1
PID
PV1||I|010|||009|||||||2013000012155|||||||201309251112|
||||2013000012111</hl7ADT>
</arg0>
</cancelTransferH17>
```

5.Δημιουργία Εξιτηρίου

```
<saveDischargeH17 xmlns="http://bean.intracom.com/">
<arg0 xmlns="">
<hl7ADT>
MSH|^~\&|||||201309251122||ADT^A03^ADT_A03|2013000012111|P|2.6|||||||01234567
890125|^^^^^^^^^9811
EVN|A03|201309251122|||USERID1
PID
PV1||I|010|||||||1|2013000012166|||||||201309251112||
||||2013000012111
</hl7ADT>
</arg0>
```

</saveDischargeHl7>

6.Ακύρωση Εξιτηρίου

<cancelDischargeHl7 xmlns="http://bean.intracom.com/">

<arg0 xmlns="">

<hl7ADT>

MSH|^~\&|||||201309251122||ADT^A13^ADT_A13|2013000012111|P|2.6|||||||01234567
89012345|^^^^^^^^^9811

EVN|A13|201309251122|||USERID1

PID

PV1||I|||||||||||||2013000012133|||||||||||||||||2013000012111
</hl7ADT>

</arg0>

</cancelDischargeHl7>