



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
www.eopyy.gov.gr

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 – 15123 Μαρούσι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64

Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί αφορά στις οικοδομικές εργασίες, που είναι απαραίτητο να γίνουν στο κτίριο επί της οδού Μενάνδρου 64, προκειμένου να ασφαλιστεί ο κάθε όροφος, αντικαθιστώντας κάποιες από τις υπάρχουσες πόρτες, με πόρτες ασφαλείας, ενώ οι υπόλοιπες που δεν χρησιμοποιούνται θα καταργηθούν, θα χτιστούν με οπτοπλινθοδομή και θα βαφούν.

Οι απαραίτητες εργασίες είναι οι εξής:

Αποξήλωση 18 ξύλινων θυρών, καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Η αποξήλωση αφορά σε 2 πόρτες στον 1^ο όροφο, 3 πόρτες στον 3^ο, 3 πόρτες στον 4^ο, 3 πόρτες στον 5^ο, 3 πόρτες στον 6^ο, 2 πόρτες στον 7^ο και 2 πόρτες στον 8^ο, σύμφωνα με τα σχέδια. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και κασών και η μεταφορά των καθαιρεμένων υλικών σε κατάλληλο χώρο απόθεσης.

Εκτιμώμενη επιφάνεια: 40 μ²

Οπτοπλινθοδομές δρομικές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm.

Θα γίνουν στα 8 από τα 18 ανοίγματα, έπειτα από τις αποξηλώσεις των θυρών, κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας, σε 2 ανοίγματα του 3^{ου}, 2 του 4^{ου}, 2 του 5^{ου} και 2 του 6^{ου} ορόφου, προκειμένου να κλείσουν τελείως. Μικρής έκτασης επεμβάσεις θα γίνουν προκειμένου τα ανοίγματα να έχουν διαστάσεις τέτοιες έτσι ώστε να προσαρμοστούν τυποποιημένες πόρτες, ωστόσο το καθαρό άνοιγμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 0,90μ.

Πλινθοδομές με διάκένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους διαστάσεων 6x9x19 cm, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. Οι οπτοπλινθοδομές κατασκευάζονται στα σημεία που φαίνονται στα σχέδια. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το σοβάτισμα.

Εκτιμώμενη επιφάνεια: 18,00 μ²

Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών θα γίνουν σε όλη την επιφάνεια της τοιχοποιίας στην οποία κατασκευάζονται οι νέες οπτοπλινθοδομές, εκατέρωθεν, σε απόχρωση των υφιστάμενων τοίχων, προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία, καθώς και τοπικά στα σημεία όπου θα προκύψουν τυχόν φθορές λόγω αντικατάστασης των θυρών.

Οι χρωματισμοί θα γίνουν με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Προετοιμασία της επιφάνειας, σπατουλάρισμα, αστάρωμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικρίσματα και εργασία.

Εκτιμώμενη επιφάνεια: 46 μ²

Θύρα ασφαλείας, μονόφυλλη, ανοιγόμενη, πλήρης που αποτελείται- περιλαμβάνει:

Προμήθεια και τοποθέτηση θύρας ασφαλείας, τυποποιημένη εμπορίου, μονής ενισχυμένης θωράκισης, με τρεις κάθετες νευρώσεις από γαλβανιζέ λαμαρίνα, με τουλάχιστον 15 σημεία κλειδώματος. Θα παραδοθεί με την κάσα και όλα τα εξαρτήματά της, τοποθετημένα και έτοιμα για χρήση, με την απαιτούμενη προσοχή στα ευαίσθητα σημεία όπως οι αρμοί μεταξύ φύλλου και κάσας, μεταξύ πλαισίου και τοιχοποιίας, και στα στοιχεία ανάρτησης στήριξης και λειτουργίας. Τα θυρόφυλλα και οι κάσες θα έχουν επένδυση μελαμίνης, χρώματος επιλογής της επίβλεψης.

- Τουλάχιστον 15 σημεία κλειδώματος
- Πετροβάμβακα 5 πόντων για θερμοηχομόνωση
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσωμα μεταλλικό, ηλεκτροστατικά βαμμένο με ειδικό διαμορφωμένο προφίλ για αντιδιαρρηκτική προστασία και ο τρόπος στήριξης της θα πρέπει να γίνεται με ηλεκτροσυγκολλημένα στηρίγματα και τσιμέντο
- Κλειδαριά με κύλινδρο και γρανάζι, με προστασία defender και μικρό κλειδί νέου τύπου (μη αντιγράψιμο) και κάρτα ιδιοκτησίας
- Μπλόκο μερικού ανοίγματος
- Πόμολα και επιστόμια μέσα έξω inox
- Πανοραμικό ματάκι 180^ο
- Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράχτης
- Ειδικό λάστιχο στεγάνωσης και ηχομόνωσης περιμετρικά της πόρτας

Όλες οι πόρτες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες για αντοχή σε προσπάθειες παραβίασης, κλάσης 3, σύμφωνα με το σύνολο κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ENV1627 και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους. Επιπλέον θα έχουν 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Τεμ: 10 (τα υπάρχοντα ανοίγματα μπορούν να τροποποιηθούν, προκειμένου να προσαρμοστούν θύρες με τυποποιημένες διαστάσεις εμπορίου, ωστόσο το καθαρό άνοιγμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 0,90μ)

Δηλαδή στην τιμή περιλαμβάνονται:

- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύνθεση (ηλεκτροσυγκολλήσεις), ανάρτηση, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
- Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών, η εφαρμογή της εργασίας, καθώς και:
 - α) κάθε ιδιομορφία, τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής, εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας),
 - β) κάθε μικροεργασία ή δαπάνη έστω και μη ρητά κατανομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
- Όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά (σιδηρικά στήριξης, βίδες, εκτονούμενα βύσματα (upaτ), αριάνι κλπ.) καθώς και η εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του εξοπλισμού εάν απαιτείται.
- Τα είδη κιγκαλερίας (εξαρτήματα λειτουργίας), ρόδες κύλισης, χειρολαβές inox και κλειδαριές.
- Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές.
- Τα οποιαδήποτε μέσα ανύψωσης

Οι προμετρήσεις είναι ενδεικτικές.

Προ της συντάξεως προσφοράς οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν επισκεφτεί τον χώρο, προκειμένου να κάνουν τη δική τους επιμέτρηση και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, της

τεχνικής μελέτης, των ιδιομορφιών του κτιρίου, των σχεδίων και των συνθηκών εργασίας για την κατασκευή.

Ο συμμετέχων με την κατάθεση της προσφοράς νοείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής και επιβεβαιώνει ότι δεν θα προκύψουν απρόβλεπτα τα οποία δεν περιγράφονται.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν παραλείψεις αναφοράς στοιχείων και άλλων πληροφοριών.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΜΑΛΒΙΝΑ

ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ